

ASTERION II *Series*

STUDIO 

MODERNÍ PLOŠNÁ LED SVÍTIDLA PRO STUDIA



ASTERION II Studio



MODERNÍ PLOŠNÉ LED SVÍTIDLO

Řada svítidel ASTERION II Studio využívá světelných zdrojů LED, které vedou k výrazné úspoře elektrické energie. Svítidla jsou osazena LED čipy s vysokou účinností. Mezi hlavní výhody tohoto výrobku patří jeho vysoké CRI, jednoduché nastavení adresy DMX a funkční design. Svítidlo je možné řídit pomocí protokolů DMX 512, ART-Net* a sACN*, a lze jej osadit modulem s rozhraním wireless DMX**.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Vysoké CRI
- Pasivní chlazení
- Nové ovládací rozhraní
- DMX IN/OUT, ART-Net*, sACN*, Wireless DMX**
- Úspora el. energie a dlouhá životnost světelného zdroje
- Možnost osazení klapkami
- Jednoduché nastavení adresy DMX
- Standalone mód
- Plynule nastavitelná barevná teplota od 3200 K do 5600 K

VARIANTY SVÍTIDLA

- ASTERION II (ID: 0126200)
- ASTERION II NET (ID: 0126200N)
- ASTERION II WIRELESS (ID: 0126200W)
- ASTERION II NET/WIRELESS (ID: 0126200WN)



TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	LED
El. příkon	Max. 260 W
Barevná teplota	3200 K, 4400 K, 5600 K
Světelný výkon (lx)	max. 2 200lx / 2 m / 4400 K
CRI	> 95 v celém rozsahu
Vstupní napětí VN	100–240 V AC; 50/60 Hz
Podporované řídicí protokoly	DMX 5012, ArtNet*, sACN*
Konektory (Neutrik)	DMX IN / OUT XLR 5pin, LAN*
Bezdrátová technologie	CRMX - LumenRadio**
Konektor antén	RSMA**
Vstupní napájecí konektory	PowerCon IN / THRU
Materiál	Tažený Al profil, bočnice Al odlitek, plastová optika
Stupeň ochrany	IP 20
Rozměry (bez třmenu a antény)	1065 x 162 x 120 mm
Hmotnost	14,7 kg

* Platí pro variantu ASTERION II NET

** Platí pro variantu ASTERION II WIRELESS

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Půltřmen, stojánek, klapka, difuzér, studiový držák (YOKE).
Reflektor je dodáván včetně napájecího kabelu PowerCon.

