


Wireless DMX RX



PŘIJÍMAČ PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS DMX SIGNÁLU

Příjem protokolu DMX 512, jeden celý Univers
Konektor XLR Neutrik 5pin: 1 x XLR OUT
Napájení 230 V, kabel s vidlicí Schuco
LED indikace síly přijímaného signálu
LED indikace stavu, párování, komunikace, WiFi přenosu
LED indikace přítomnosti DMX signálu na výstupu
Ovládací tlačítko pro odpárování vysílače

Anténa 2,4 GHz, 5 dBi (vyměnitelná s RSMA konektorem)
Plovoucí pásmo pro přenos signálu

Kompatibilní se systémem CRMX Lumen Radio

Bezdrátová technologie	CRMX - LumenRadio
Použití (krytí)	vnitřní, IP20
Podporované protokoly	USITT DMX-512 (1986 & 1990) a DMX512-A
Počet DMX universů	1
Vstupní napětí VN	100–240 V AC; 50/60 Hz
Přepětová a antistatická (ESD) ochrana	ano
Kmitočtový rozsah	2402 – 2480 MHz
Úrovně výstupního výkonu	100 mW (20 dBm), 50 mW (17 dBm), 10 mW (10 dBm)
Testovaný dosah	až 1000 m při přímém dohledu
Výstupní konektory DMX	1x XLR Neutrik 5pin, female, pozlacený
Konektor anténa	RSMA
Vstupní napájecí konektory	Kabel s vidlicí Schuco
Materiál	kovový box povrchově upravený práškovou barvou
Rozměry (bez antény)	120 x 46 x 120 mm
Hmotnost	400 g
Volitelné příslušenství:	Panel pro montáž na zed'

